La máquina biseladora SKF 25 de CS Unitec proporciona una rápida y fácil preparación de costuras de soldadura y bisela ángulos de 15° a 60° en placa o tubo. Es ideal para su uso en acero, acero inoxidable, aluminio y metales no ferrosos y ofrece un rendimiento de alta calidad que permite conexiones de soldadura superior.

Tecnología de desbarbado y achaflanado

- Ángulo continuamente ajustable (15° a 60°) y ancho de tierra hasta 3/4"
- Diseño robusto, control de operador único y fácil de manejar; diseñada para un funcionamiento continuo con guías de rodillos lisos
- El sistema antivibraciones protege la electrónica y permite un funcionamiento más cómodo
- Incluye una cabeza fresadora y 10 insertos indexables para la rápida eliminación de metal y una vida útil extendida
- Trabaje en ángulos de soldadura y preparación de soldadura en tuberías/tubos con un DE mínimo de 6-1/4" (160mm) con guía integrada de rodillo para tubos; ideal para biselar tubería de 6-1/4" de DE o más grande

Orientación precisa del rodillo, resistencia a la fricción baja

Manejo sencillo, de operador único



Ideal para biselar tubería de 6.25" de DE y más grande.

Especificaciones de la biseladora portátil

N.° de pedido	***SKF 25***
Ángulo de biselado	15° - 60° (continuamente ajustable)
Anchura de biselado (máx.)**	3/4"
Potencia del motor	10 Amp
Voltaje	110 V (220 V / 50 Hz también disponible)
Velocidad de corte	1800 SFPM
Insertos de corte	10
Dimensiones (Lar. x Al.):	16-1/2" x 13"
Peso:	43 libras

*** Ancho máx. de biselado puede requerir varias pasadas, según la dureza del material.*

Placas de corte – Se venden como paquete de 20
*N.° de pedido **SHM 800**: para biselado de carbón y acero inoxidable*

***El equipo estándar** incluye un cabezal de fresado, 10 insertos de corte reversibles de carburo sinterizado, herramientas para el montaje, guía de rodillo para tubo incorporada, estuche de acero y manual del usuario. Por favor vea nuestra lista de precios para los accesorios disponibles.*

Comuníquese con nosotros por correo electrónico para obtener más información.

Máquina de procesamiento automático de bordes AutoCUT 500

Potente máquina biseladora con sistema de autoguiado para bordes de 15° a 60° en placas de hasta 1.5" de grosor.

- Bisele ángulos de 15° a 60° y ancho de tierra hasta 1-